


เครื่องดักจับแมลงบิน




บริษัท ควอลิตี้ อินดัสเทรียล ซีเอสเอ็ม จำกัด

201/25 ม.8 ถ.พุทธรักษา ด.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมืองฯ สมุทรปราการ 10280

โทร. 0-2387-1966 แฟกซ์ 0-2060-7107 e-mail: qis-insect@Hotmail.com

	เครื่องรุ่น K - 3 ระบบไฟฟ้าชนิดแบบไม่กระเด็น
กำลังไฟฟ้า	220 V
หลอดไฟ UV	2 x 18 วัตต์
น้ำหนัก	8.0 กก.
ขนาดเครื่อง	64.50 ซม. x 37 ซม. x 12 ซม.
ครอบคลุมพื้นที่	200 - 250 ตร.ม.
วัสดุตัวเครื่อง	Stainless steel
หม้อแปลง	ระบบไฟ AC
วิธีการทำงาน เครื่องดักยุง แมลงวัน แมลงรบกวน	เป็นเครื่องดักแมลงที่ออกแบบสำหรับดักจับ แมลงบินชนิดต่างๆ โดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ AC ช็อตไฟฟ้าแบบไม่กระเด็น ที่ให้ ประสิทธิภาพสูงสุด เหมาะสำหรับการใช้ ภายในอาคารและนอกอาคาร เช่นห้องอาหาร โรงงานอุตสาหกรรม



Quality Industrial System

การใช้งานเครื่องดักแมลง ระบบไฟฟ้าช็อต AC รุ่น K-3

เครื่องดักแมลงบิน รุ่น K-3 ตัวเครื่องทำจากสแตนเลสเงา ใช้คลื่นแสงจากหลอดไฟ UVA หรือ BLACK LIGHT ในการดึงดูดแมลงให้เข้ามาที่เครื่องดักแมลงบิน และแมลงบินจะถูกดักจับด้วยแสงวงจรช็อตไฟ ระบบ AC (ช็อตแบบไม่กระเด็น) ทำให้แมลงบินไม่เกิดการกระเด็นออกนอกเครื่อง และสามารถดักจับแมลงบินได้ ตั้งแต่ขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่

การเปลี่ยนหลอดไฟ UVA

1. ถอดน็อตด้านหน้าเครื่อง และด้านหลังเครื่อง
2. หมุนหลอดไฟ UVA ไปด้านซ้ายหรือขวา แล้วดึงออกมา
3. นำหลอดไฟ UVA ใส่กลับไป โดยกดหลอดไฟลงที่ขั้ว แล้วหมุน ไปด้านซ้ายหรือขวา

การบำรุงรักษา

1. ปิดสวิทช์ทุกครั้งที่ทำความสะอาด
2. ระวังอย่าเอามือไปโดนแผงวงจรช็อตไฟฟ้า ที่อยู่ภายในเครื่อง
3. เวลาทำความสะอาดภายในเครื่อง ให้ใช้แปรง ปัดตามแผงวงจรช็อตไฟฟ้า
4. ตัวเครื่องด้านนอกใช้ยาขัดสีรถยนต์ หรือ ผ้าชุบน้ำเช็ดให้แห้ง
5. นำแมลงบินภายในถาดไปตรวนับ หรือ ไปทิ้ง

การแก้ไข

หลอดไฟดับ

1. ขยับปลั๊กไฟ
2. ตรวจสอบว่าฟิวส์ขาดหรือไม่
3. ตรวจสอบว่าหลอดไฟเสีย ขั้วหลอดดำหรือไม่
4. หากยังไม่สามารถแก้ไขได้ โทรศัพท์แจ้ง

บริษัท ควอลิตี้ อินดัสเตรียล ซิสเต็ม จำกัด โทร. 0-2387-1966 (อัตโนมัติ)